

FAXCONT FC-220

Samsung 品番 シリーズ
ズーム カラー カメラ



概観

- 高解像度ズームカメラ (18X ~ 36X, 選択)
- カラー、B/W 自動交換、最小光源は 1 ~ 12lx 調整できる (選択)
- 内蔵 OSD ディスプレイ、カメラの数値をセットできる

特長

- 内蔵キーパッドで簡単にカメラのズームやフォーカスなどをコントロールできる
- 各種なプロトコル (FAXCONT®, Pelco P, Pelco D) の選択が可能
- キーパッドコントローラで直接にカメラの数値をセットできる
- 内蔵 RS-485 ポートで PC からカメラをコントロールや操作できる。
- 中国語/英語プリセットタイトルディスプレイ
- CDS, オート/マニュアル調整、アイリス、シャッター、感度、明るさ、感光及び RGB カラー感度内蔵
- ビデオタイマーディスプレイ
- 最少 6 グループプリめセット
- シングルイメージフリーズ機能
- プライバシーエリアに設置機能 (選択)

オーダー資料

- FC-606 カメラハウジング
- FC-606 HB カメラハウジング with Fan / Heater
- FC-607 カメラハウジング
- FC-607 HB カメラハウジング with Fan / Heater
- FC-607 IR カメラハウジング
- FC-27W 7" アルミドームハウジング
- FC-27WN 7" アルミドームハウジング
- FC-29W 9" ドームハウジング
- 收容 DC 12V 1A パワーアダプタ


 FC-220I
Samsung SDM-231

 FC-220J
Samsung SDM-330

仕様書

仕様 / 品番	FC-220I	FC-220IP	FC-220J	FC-220JP
テレビジョン方式	NTSC	PAL	NTSC	PAL
デイ / ナイト	Yes		Yes	
撮像素子	1/4" Interline Transfer CCD		1/4" Vertical double density interline CCD	
水平解像度	520 TV lines			
有効画素数	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
ズーム比	23X Optical, f=3.84 ~ 88.4mm, F1.6 ~ 3.2		30X Optical, f=3.3 ~ 99mm, F1.6 ~ 3.2	
	10X (230X with optical zoom)		8X (240X with optical zoom)	
最低被写体照度	Color : 0.7 Lux/F1.6 (50 IRE) B/W : 0.1 Lux/F1.6 (50 IRE)		Color : 0.4 Lux/F1.6 (50 IRE) B/W : 0.08 Lux/F1.6 (50 IRE)	
フリッカーキャンセル	Auto	—	Auto	—
プライバシーマスク	Yes			
S/N 比	More than 50 dB			
インターフェース	RS-485			
入力電圧	DC12V			