

FAXCONT FC-220

Sony 品番 シリーズ
ズーム カラー カメラ



概観

- 高解像度ズームカメラ (18X、26X、36X、選択)
- カラー、B/W 自動交換、最小光源は 1 ~ 12lx 調整できる (選択)
- 内蔵 OSD ディスプレイ、カメラの数値をセットできる

特長

- 内蔵キーパッドで簡単にカメラのズームやフォーカスなどをコントロールできる
- 各種なプロトコル (FAXCONT®, Pelco P, Pelco D) の選択が可能
- キーパッドコントローラで直接にカメラの数値をセットできる
- 内蔵 RS-485 ポートで PC からカメラをコントロールや操作できる。
- 中国語/英語プリセットタイトルディスプレイ
- CDS, オート/マニュアル調整、アイリス、シャッター、感度、明るさ、感光及び RGB カラー感度内蔵
- ビデオタイマーディスプレイ
- 最少 6 グループプリめセット
- シングルイメージフリーズ機能
- プライバシーエリアに設置機能 (選択)

オーダー資料

- FC-606 カメラハウジング
- FC-606 HB カメラハウジング with Fan / Heater
- FC-607 カメラハウジング
- FC-607 HB カメラハウジング with Fan / Heater
- FC-607 IR カメラハウジング
- FC-27W 7" アルミドームハウジング
- FC-27WN 7" アルミドームハウジング
- FC-29W 9" ドームハウジング
- 收容 DC 12V 1A パワーアダプタ



FC-460B
Sony FCB-EX480C



FC-460C
Sony FCB-EX45C



FC-460G
Sony FCB-EX980



FC-460H
Sony FCB-EX1000

仕様書

仕様 / 品番	FC-220B	FC-220BP	FC-220C	FC-220CP
テレビジョン方式	NTSC	PAL	NTSC	PAL
デイ / ナイト	Yes		No	
撮像素子	1/4-type EXview HAD CCD		1/4" Super HAD CCD	
水平解像度	480 TV lines			
有効画素数	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
ズーム比	18X Optical, f=4.1 ~ 73.8mm, F1.4 ~ F3.0			
	12X (216X with optical zoom)			
最低被写体照度	0.01 lx (50 IRE)		1.0 lx (F1.4, 50 IRE)	
フリッカーキャンセル	Auto	—	—	
プライバシーマスク	Yes		—	
S/N 比	More than 50 dB			
インターフェース	RS-485			
入力電圧	DC12V			

仕様 / 品番	FC-220G	FC-220GP	FC-220H	FC-220HP
テレビジョン方式	NTSC	PAL	NTSC	PAL
デイ / ナイト	Yes		Yes	
撮像素子	1/4-type EXview HAD CCD			
水平解像度	480 TV lines			
有効画素数	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
ズーム比	26X Optical, f=3.5 ~ 91.0mm, F1.6 ~ F3.8		36X Optical, f=3.4 ~ 122.4mm, F1.6 ~ F4.5	
	12X (312X with optical zoom)		12X (432X with optical zoom)	
最低被写体照度	0.01 lx (50 IRE)			
フリッカーキャンセル	Auto	—	Auto	—
プライバシーマスク	Yes			
S/N 比	More than 50 dB			
インターフェース	RS-485			
入力電圧	DC12V			